



Pflegehinweise

Pflegehinweise zu Mineralguss matt

Regelmäßige Pflege

Mit Seifenwasser (neutral- oder Flüssigseife) oder ammoniakbasierten Reinigungsmitteln und einem Schwammtuch lassen sich alltägliche Verschmutzungen entfernen.

Bei größeren Verschmutzungen

Mineralguss matt darf mit einem milden und säurefreien Scheuermittel (z.B. Vif oder Frosch Scheuermilch) gereinigt werden. Bei stärkerer Verschmutzung verwenden Sie zusätzlich die raue Seite z.B. eines Scotch-Brite-Schwammes. Bei Verwendung eines Scotch-Brite-Schwammes in kreisenden Bewegungen auf der ganzen Oberfläche gleichmäßig reinigen, danach einfach mit Wasser abspülen und die Oberfläche mit einem weichen Tuch (kein Mikrofasertuch) abtrocknen.

Entfernen von Flecken und Beheben von Beschädigungen

Im Gegensatz zu den meisten anderen Materialien können Sie Mineralguss in der Regel ohne grösseren Aufwand wieder in den Originalzustand zurückversetzen.

Mögliche Nagellackflecken entfernen Sie mit einem acetonfreien Nagellackentferner und spülen die betreffende Stelle anschliessend gründlich mit Wasser ab.

Kratzer, Brandflecken oder andere oberflächliche Beschädigungen, die sich nicht mit einer Scheuermilch entfernen lassen, können Sie mit einem Schleifpapier (Körnung 180-400) rückstandsfrei entfernen.

Vermeiden von Beschädigungen:

1. Vermeiden Sie den Einsatz aggressiver Chemikalien (Abbeizmittel, Haarfärbemittel, Bleichmittel, Backofen-Reinigungsmittel, usw).
 2. Vermeiden Sie den Einsatz säurehaltiger Reinigungsmittel (Citrusreiniger, Essigreiniger, etc.)
- Sollte Ihre Wanne doch einmal mit nicht geeigneten Chemikalien in Berührung kommen, spülen Sie die betreffende Stelle bitte sofort gründlich und ausgiebig mit Wasser ab.

Reinigung des Abflusses/Siphon

Zur Reinigung und Instandhaltung des Siphons empfehlen wir den klassischen Einsatz einer Saugglocke (Gummistampfer, Pümpel). Schrauben Sie hierzu den Deckel des Ablaufventils ab und verschliessen den Überlaufschlitz z.B. mit einem feuchten Tuch. Füllen Sie die Badewanne ca. 10cm hoch mit Wasser und betätigen dann die Saugglocke. Ein Einsatz von 1-2x jährlich reicht bei üblicher Nutzung einer Badewanne aus um Verstopfungen vorzubeugen.

Vom Einsatz aggressiver Rohrreiniger, Abflussfrei, usw. raten wir ab, da manche Rohrreiniger durch extreme Hitzeentwicklung und/oder chemische Dämpfe sowohl das Abwassersystem, wie auch die Badewanne beschädigen können.